

Einbauanleitung Modul

1. Entfernen Sie den Schlüssel vom Zündschloss.
2. Schließen Sie die Minusklemme der Batterie ab.
3. Sie haben nun 2 Möglichkeiten um an den Stecker zu kommen.

„Die erste Möglichkeit ohne Sitzausbau
Sie schieben den Beifahrersitz nach oben und nach vorne, danach kommen Sie mühelos von hinten an das Steuergerät Bild1“

„Die zweite Möglichkeit mit Sitzausbau
Sie schieben den Beifahrersitz nach hinten um an die Befestigungsschrauben vorne zu kommen, diese drehen Sie heraus. Danach Sitz nach hinten schieben. Die Plastikkappen von den Befestigungsmuttern abziehen und die hinteren Muttern lösen. Danach ist der Sitz lose. Sie können den Sitz nun komplett nach hinten klappen.

4. Als nächstes ziehen Sie den Stecker heraus. „drücken und dann ziehen“
5. Nun können Sie das Modul anstecken.
6. Sie können jetzt den Airbag-Fehler löschen lassen.
Nun ist die Airbag-Leuchte aus und das Airbag System ist wieder voll funktionsfähig.



Fertig!

SICHERHEITSHINWEIS:

Nach dem Einbau dieses SBMS-Modules darf auf dem betreffenden Sitz KEIN Kindersitz mehr montiert werden, da die Airbags im Falle eines Unfalles auslösen.

Häufige Fehler: breiter Kompaktstecker vorne wird mit Steuergerät hinten verwechselt.
Lässt sich der Fehler nach Einbau nicht löschen bitte Kontakt aufnehmen, Ihr Fahrzeug könnte einen anderen Fehler haben.



Fragen? 0176/85766533 (nur 13-19 UHR)

edelmann-original@gmx.de

www.timedeal.de

www.edelmann-ausbeulwerkzeuge.de