



## **Anleitung Bremsenentlüfter M75**

- 1. Kunststoffschlauchende auf Entlüfternippel aufstecken, darauf achten dass der Schlauch richtig sitzt sodass er keine Luft ziehen kann. Der Schlauch ist etwas eng sodass er auch für kleinere Bremsnippel passt. Schlauch bei Bedarf aufweiten, oder Zubehör “Spezialadapter M90” verwenden.**
- 2. Überprüfen das ausreichend Bremsflüssigkeit im Vorratsbehälter ist.**
- 3. Entlüfternippel minimal aufdrehen bis die Flüssigkeit in den Schlauch entweicht.**
- 4. Vorsichtig am Bremspedal oder Bremshebel durchpumpen**
- 5. Überprüfen ob Luftblasen im Schlauch zu sehen sind.**
- 6. Überprüfen ob genug Bremsflüssigkeit im Vorratsbehälter ist.**
- 7. Solange pumpen bis keine Blasen mehr aus dem Entlüfternippel in den Schlauch gepumpt werden.**
- 8. Entlüfternippel nach dem letzten pumpen schnell zudrehen.**
- 9. Vorgang an allen Entlüfternippeln durchführen.**
- 10. Bremse ist entlüftet**

### **Zu beachten:**

- Vorsicht beim Umgang mit Bremsflüssigkeit!!**
- Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch (zieht Wasser)**
- Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen!!**
- Arbeiten am Bremssystem nur durch geschultes Fachpersonal!!**
- Bremsflüssigkeit nicht in die Umwelt gelangen lassen!!**
- Alte Bremsflüssigkeit nur an dafür vorgesehenen Orten entsorgen (Recyclinghöfe ect.)**